STANOWISKO

WIRÓWKI OLEJU P-605

TYP, MODEL	**Automatyczny, P 605 Flex Module**
Producent	**Alfa Laval**
Bęben	**samooczyszczalny**
Wariant pracy	**puryfikator, klaryfikator**
Maksymalna wydajność wirówki	**V = 730 L/h = 0,73 m^3/h**
Prędkość obrotowa silnika	**n = 3000 min^{-1}**
Maksymalna prędkość obrotowa bębna	**n = 9512 min^{-1}**
Kierunek obrotów bębna	**Prawy**
Napęd wirówki	**Silnik elektryczny prądu zmiennego 3 x 400 V x 50 Hz, P = 2,2 kW**
Przekładnia	**Pasowa z sprzęgłem ciernym**
Ciśnienie wody sterującej	**p = 2 ÷ 8 bar**
Ciśnienie powietrza sterującego	**p = 5 ÷ 8 bar**
POMPA PODAJĄCA OLEJ	**typ ALP 15-85**
Wydajność pompy podającej oleju	**V = 690 ÷ 730 L/h**
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY OLEJU	**Typ EHM 7, Moc P = 7 kW**
ZBIORNIKI	
Pojemność zbiornika oleju zanieczyszczonego	**V = 1,00 m^3**
Pojemność zbiornika pomiarowego	**V = 0,25 m^3**
Pojemność zbiornika zanieczyszczeń	**V = 0,40 m^3**
UKŁAD STEROWANIA	**Automatyczny – z wykorzystaniem sterownika EPC 60**